ELEKTRONISCHE ZEITSTEUERUNGEN

TYP 1078/1 und Typ 1078/1 AL

Unsere elektronischen Zeitsteuerungen fungieren als Takt- und Pulsgeber sowohl für automatische Schmiersysteme (Typ 1078/1), für die Pumpe EET 300/6 (Typ 1078/1) als auch für Zentralschmiereinheiten (Typ 1078/1 AL).

- Steuerungskomponenten wie beispielsweise Zeitrelais, Schaltuhren, SPS etc. können ersetzt werden
- 8-poliger DIP-Schalter ermöglicht vier Funktionen sowie acht Ein- und Ausschaltbereiche
- Einfache Montage: Abziehen der Gerätesteckdose und Aufsetzen der Zeitsteuerung Typ 1078-1
- Durch einen flexibel umsetzbaren Kabelabgang (90°-Schritte) ist der Einbau auch in schwierigen Raumverhältnissen möglich
- Permanente Kontrolle der Versorgungsspannung und der Ventilsteuerung durch integrierte LED-Anzeige
- Spritzwassergeschützt nach IP 65
- Kombinierbar gemäß DIN 43650 mit unterschiedlichsten Ventilen

Typ	Artikelnummer	Spannungsbereiche
1078/1	312 400 001	110 – 230 V/50 – 60 Hz AC
1078/1	312 400 002	24 – 48 V/50 – 60 Hz AC und DC
1078/1 AL	312 400 003*	110 – 230 V/50 – 60 Hz AC

* geeignet für Zentralschmiereinheit EPO und Pumpe EET 200

Programmierschema für 8-poligen DIP-Schalter

8-pol-DIP-Schalter



ON = 1

OFF = 0

S1	S2	S3	Zeitbereich on
0	0	0	0,5.....10 sec
0	0	1	1,5.....30 sec
0	1	0	5,0 .....100 sec
0	1	1	0,5.....10 min
1	0	0	1,5.....30 min
1	0	1	5,0 .....100 min
1	1	0	12,5 .....240 min
1	1	1	0,5.....10 h

S6	S7	S8	Zeitbereich off
0	0	0	0,5.....10 sec
0	0	1	1,5.....30 sec
0	1	0	5,0 .....100 sec
0	1	1	0,5.....10 min
1	0	0	1,5.....30 min
1	0	1	5,0 .....100 min
1	1	0	12,5 .....240 min
1	1	1	0,5.....10 h

S4	S5	Funktion
0	0	Taktgeber
0	1	Taktgeber invertiert
1	0	Einschaltimpuls
1	1	Einschaltverzögerung